

LEYDLINER 2

Contexte

Nous proposons une large gamme de grammages allant de 120 à 220 g/m², collé, permettant de répondre aux nombreuses applications du marché du carton ondulé et plus généralement de l'emballage.

Les caractéristiques de ce produit sont supérieures aux standards¹ européens.

Ce produit est particulièrement adapté aux recherches d'optimisation : politique de réduction des gammes et/ou du nombre de compositions.

L'aspect et l'état de surface, comparables à un Kraftliner, offrent des possibilités d'application très étendues.

Enfin, la machinabilité (runabilité) de ce produit est connue et reconnue par de nombreux clients à travers toute l'Europe.

¹Standard – CEPI Containerboard

Produit

Nominal	120	125	130	140	160	170	200	210	220
SCT (kN/m)	2.23	2.31	2.44	2.63	3.07	3.30	3.90	4.10	4.20
Eclatement (kPa)	330	345	366	395	440	470	550	570	605

Mini	120	125	130	140	160	170	200	210	220
SCT (kN/m)	2.10	2.20	2.28	2.40	2.88	3.10	3.70	3.90	4.05
Eclatement (kPa)	310	325	338	365	420	450	515	530	585

Atmosphère de conditionnement des échantillons : NF EN 20 187