

ONESTOCK



Contexte

Ce produit allie les performances d'une cannelure européenne à l'aspect d'un testliner. L'objectif principal de ce produit est de réduire les stocks tout en permettant de simplifier les compositions en carton ondulé.

Une approche économique et innovante en réponse à vos besoins !

Produit

Nominal	90	95	100	105	110	115	120	125
SCT (kN/m)	1.70	1.75	1.80	1.86	1.92	2.00	2.08	2.15
Eclatement (kPa)	215	225	230	240	270	280	290	300
CMT (N)	150	160	170	180	190	200	215	225

Mini	90	95	100	105	110	115	120	125
SCT (kN/m)	1.55	1.60	1.65	1.70	1.75	1.80	1.90	2.00
Eclatement (kPa)	190	200	205	215	225	235	240	255
CMT (N)	130	140	150	160	170	180	190	195

Nominal	130	140	150	165	170	190	200	220
SCT (kN/m)	2.23	2.40	2.60	2.90	3.05	3.42	3.50	3.90
Eclatement (kPa)	310	320	355	375	390	445	460	505
CMT (N)	240	255	285	290	325			

Mini	130	140	150	165	170	190	200	220
SCT (kN/m)	2.08	2.24	2.40	2.64	2.72	3.20	3.35	3.65
Eclatement (kPa)	275	300	330	355	365	420	450	480
CMT (N)	200	225	245	272	280			

Atmosphère de conditionnement des échantillons : NF EN 20 187