

LEYDLINER 4 NON COLLE

4

Contexte

Nous proposons une large gamme de grammages allant de 105 à 250 g/m², non collé, permettant de répondre aux nombreuses applications du marché du carton ondulé et plus généralement de l'emballage.

Les caractéristiques de ce produit de couverture sont supérieures aux standards¹.

Ce produit est particulièrement adapté aux recherches d'optimisation : politique de réduction des gammes et/ou du nombre de compositions.

L'aspect et l'état de surface, soignés, offrent des possibilités d'application plus étendues que les autres T4 du marché.

Enfin, la machinabilité (runabilité) de ce produit est connue et reconnue par de nombreux clients à travers toute l'Europe.

¹Standard – CEPI Containerboard

Produit

| Nominal | 105 | 110 | 170 | 220 | 230 | 250 | 280 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|-----|
| SCT (kN/m) | 1.58 | 1.65 | 2.60 | 3.40 | 3.50 | 3.75 | 4,2 |
| Eclatement (kPa) | 215 | 225 | 350 | 450 | 470 | 500 | 560 |

| Mini | 105 | 110 | 170 | 220 | 230 | 250 | 280 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| SCT (kN/m) | 1.53 | 1.60 | 2.55 | 3.35 | 3.45 | 3.70 | 4,14 |
| Eclatement (kPa) | 195 | 205 | 325 | 425 | 445 | 475 | 532 |

Atmosphère de conditionnement des échantillons : NF EN 20 187